SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Das Arbeitstempo wird nie langsamer, und Ihr Drucker sollte es auch nicht werden



Xerox® C410
Farbdrucker



xerox™

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN
Xerox® C410 Farbdrucker



DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)	
Geschwindigkeit 1-seitig[1]	Farbe: Bis zu 40/42 Seiten/Min. A4/Letter Monochrom: Bis zu 40/42 Seiten/Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig[1]	Farbe: Bis zu 20/21 Seiten/Min. A4/Letter; Monochrom: Bis zu 20/21 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen[2] (bis zu): Seiten pro Monat	12.5000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu): Seiten pro Monat	10.000
Prozessor/Speicher/Festplatte Taktgeschwindigkeit/Kerne Speicher/Festplatte	1 GHz Dual-Core-Prozessor 1 GB RAM 8 GB eMMC / Optional: Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / Optional: Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)
Bildverarbeitungstechnologie	Farblaser

DRUCKEN	
Druckauflösung (bis zu):	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität
Ausgabe der ersten Druckseite (nach):	Nur 6,4 Sekunden (Farbe) / 6,1 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, Printer Command Language (PCL)® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen

MOBILE- UND CLOUD-READY	
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®[3]
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox Workplace Cloud und Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die die Workflow-Produktivität von Mitarbeitenden im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit die IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.)
Cloud-Konnektivität	Ja (über Xerox® Print and Scan Experience App)

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN
Xerox® C410 Farbdrucker



DRUCKDETAILS	
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach):	6,4 Sekunden
Ausgabe der ersten Druckseite – Monochrom (nach):	6,1 Sekunden
Auflösung (bis zu):	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante
Drucken von USB	Ja. Dokumente: PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Bilder: .dcx, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png)
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de.
Netzwerkprotokolle	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol (IPP), Line Printer Remote (LPR) / Line Printer Duplex Protocol (LDP), Raw Socket Printing / Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services Web Services on Devices (WSD)-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriftarten	PCL6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 158 skalierbare Schriften

GERÄTEVERWALTUNG	
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web-Software	Ja

SICHERHEIT	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), Transport Layer Security (TLS) 1.3, FIPS 140-3-konform, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, Internet Protocol Security (IPSec), Festplattenüberschreibung[4]
Wi-Fi Sicherheit (Wireless-Netzwerkadapter erforderlich)	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	Infrastruktur (Basic Service Set (BSS)-Modus, Wired Equivalent Privacy (WEP)-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), Wi-Fi Protected Access (WPA)2/WPA Personal Advanced Encryption Standard (AES) Pre-shared Key (PSK), WPA2-Personal, WPA3-Unterstützung, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

PAPIERHANDHABUNG	
Manuelle Zufuhr	
Standard/Optional	Standard
Kapazität	1 Blatt
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 Gramm pro Quadratmeter (g/m²)
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 Gramm pro Quadratmeter (g/m²)



PAPIERHANDHABUNG (FORTS.)	
Max. Materialgewicht (g/m²)	200 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Hauptbehälter	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.):	250 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3,9 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	98 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	200 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier

OPTIONALER 550+100-BLATT-BEHÄLTER (MIT STANDARD-550-BLATT-BEHÄLTER PLUS ZUSÄTZLICHER 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR)	
550+100-Blatt-Behälter – 100-Blatt-Zusatzzufuhr	
Kapazität (max.):	100 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	176 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier



550+100-Blatt-Behälter – 550-Blatt-Behälter	
Kapazität (max.):	550 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	176 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Optionaler 550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)	
Kapazität (max.):	550 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier (bis zu 2 zusätzliche 550-Blatt-Behälter)
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	176 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Zufuhrkapazität Standard/Max.	
Standard-Zufuhrkapazität	251
Max. Zufuhrkapazität	2001
Ausgabekapazität	
Ausgabekapazität	125



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	
Elektrische Anschlusswerte	
Nordamerika	100 bis 127 Volt (V) (100 – 110 Japan) bei 47 bis 53 Hz oder 57 bis 63 Hz, nominal 90 bis 140 Volt (90 – 110 Japan), extrem
Europa	220 bis 240 Volt (V) bei 47 bis 53 Hz oder 57 bis 63 Hz, nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 259 Volt, extrem
Leistungsaufnahme	
Betrieb – 110 V / 220 V	1-seitig 574 W; 2-seitig 383 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V	22 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V	1,61 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V	0,2 W
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	15 Minuten
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	15 Sekunden
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	42 Sekunden
Betriebsumgebung	
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	60 bis 90 °F Versand: -40 bis 104 °F
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	60 bis 90 °F
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	15 bis 32 °C Versand: -40 bis 40 °C
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	15 bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 %
Schallleistungspegel	
Schalldruckpegel	Betrieb 1-seitig Monochrom/Farbe 51/52 dB(A) Betrieb 2-seitig 53/54 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 47/48 dB(A) Inaktiv 14 dB(A)
Schallleistungspegel	Betrieb 1-seitig Monochrom/Farbe 6,6/6,7 B(A) Betrieb 2-seitig 6,7/6,8 B(A) Flüstermodus 1-seitig 6,2/6,2 B(A) Inaktiv 3,1 B(A)



ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Drucker (mit Verpackung)	Breite: 495 mm / 19,5 Zoll Tiefe: 595 mm / 23,4 Zoll Höhe: 402 mm / 15,8 Zoll Gewicht: 23,9 kg / 52,5 lb
Drucker (ohne Verpackung)	Breite: 445 mm / 17,9 Zoll Tiefe: 423 mm / 16,6 Zoll Höhe: 318 mm / 12,5 Zoll Gewicht: 20,6 kg / 45,3 lb
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (mit Verpackung)	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb
550+100-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb
550+100-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb
Höhenverstellbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm / 9,1 Zoll Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb
Höhenverstellbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb

REMOTE-SERVICES	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien für Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterialien muss nicht mehr manuell verwaltet werden.



BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	254 mm / 10 Zoll
Hinten	101,6 mm / 4 Zoll
Links	76,2 mm / 3 Zoll
Rechts	76,2 mm / 3 Zoll
Vorne	76,2 mm / 3 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS	
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications

LIEFERUMFANG	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Xerox® C410 Farbdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht Software und Dokumentations-CD (Datenträger mit Software und Dokumentation) Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule: 1 pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): 2.000 Seiten[3]; Schwarzes Modul: 2.400 Seiten[5]

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® C410 Farbdrucker (2.400 Seiten)[5]	006R04677	006R04677
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® C410 Farbdrucker (2.000 Seiten)[5]	006R04678	006R04678
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® C410 Farbdrucker (2.000 Seiten)[5]	006R04679	006R04679
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox®C410 Farbdrucker (2.000 Seiten)[5]	006R04680	006R04680
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® C410 Farbdrucker (10.500 Seiten)[5]	006R04685	006R04764
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® C410 Farbdrucker (7.000 Seiten)[5]	006R04686	006R04765
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® C410 Farbdrucker (7.000 Seiten)[5]	006R04687	006R04766
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® C410 Farbdrucker (7.000 Seiten)[5]	006R04688	006R04767
Original Xerox-Sammelbehälter, Xerox® C410 Farbdrucker (30.000 Seiten)	008R13325	008R13325
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® C410 Farbdrucker (125.000 Seiten)[6]	013R00700	013R00700
Original Xerox-Imaging-Einheit Farbe (CMYK), Xerox® C410 Farbdrucker (125.000 Seiten)[6]	013R00701	013R00701

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN
Xerox® C410 Farbdrucker



OPTIONALES ZUBEHÖR	
550+100-Blatt-Behälter	097N02468
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)	097N02465
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02464
Xerox-Unterschrank	097S05244
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470
Höhenverstellbarer Unterschrank	497N07994

* Nordamerika (NA): USA, Kanada
Europa (XE): Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Liechtenstein, Madeira und San Marino

[1] Angegebene Druckgeschwindigkeit gemäß Organisation für Normung (ISO) / internationale elektrotechnische Kommission (IEC) 24734.
[2] Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.
[3] Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.
[4] Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.
[5] Durchschnittliche Ergiebigkeit in Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.
[6] Die angegebene ungefähre Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab.
Weitere Informationen finden Sie unter **www.xerox.de/office-produkte/latest/SUPGL-01G.pdf**

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.
Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

© 2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, das Xerox-Logo, die Spark-Grafik und CentreWare® sind Marken der XRX Brandco LLC in den USA und/oder anderen Ländern.
07/26 REF-1589253 BR42901 C41SS-01GC